

# SOLAR

## METAL FLEX



### Solar-Wellrohrverschraubung

## SOLARCONNECT II

DN 16 / 20 / 25

**Metallisch dichtendes Fittingsystem zum einfachen Verbinden von Edelstahl-Wellrohren mit Solar-Systemkomponenten. Das Fittingsystem wurde speziell für solarthermische Anwendungen entwickelt und ist sehr leicht zu montieren. Der einteilige Fitting wird im Anlieferungszustand auf das Wellrohr gesteckt und verschraubt. Der Montageaufwand wird dadurch deutlich reduziert und eine fehlerhafte Montage ist so gut wie ausgeschlossen.**

- metallisch dicht, dauerhaft hochtemperaturbeständig
- stecken, Mutter anziehen, fertig
- kein Spezialwerkzeug erforderlich
- schnelle Montage vor Ort
- verfügbar für DN 16, DN 20 und DN 25

[solarmetalflex.com](http://solarmetalflex.com)

#### **SOLAR Kurt Birnbreier GmbH**

Garnisonsring 11 | D-57072 Siegen  
Fon + 49 271 234 189 0 | [solar@solarmetalflex.com](mailto:solar@solarmetalflex.com)  
Fax + 49 271 234 189 29 | [www.solarmetalflex.com](http://www.solarmetalflex.com)


	DN 16	DN 20	DN 25
Klemmringverschraubung 22 mm	●	●	●
Klemmringverschraubung 18 mm	●	●	●
Klemmringverschraubung 15 mm	●	●	●
Stutzen Ø 22 mm außen	●	●	○
Außengewinde 1 1/4"	○	○	●
Außengewinde 1"	●	●	●
Außengewinde 3/4"	●	●	○
Außengewinde 1/2"	●	○	○
Innengewinde 1"	●	●	●
Innengewinde 3/4"	●	●	○
Innengewinde 1/2"	●	○	○
Kupplung	●	●	●

● = ab Lager    ○ = auf Anfrage


Weitere kundenspezifische Lösungen auf Anfrage




### Klemmringverschraubung




### Stutzen Ø 22 mm außen




### Außengewinde



### Innengewinde



### Kupplung



Wellrohr bis zum Anschlag in den Fitting stecken – Mutter anziehen – fertig!